



# tesa® 4313 PV0



## 产品信息

### 高性能纸箱封箱胶带

### 产品描述

德莎® 4313 采用无硅离型涂层和无溶剂橡胶。此款胶带为环保封箱胶带。其基材由天然、可持续材料制成。该产品不含氯且为基于纯矿物油的衍生物制成，故热处理过程环保。该产品纸张抗张强度高——为普通纸胶带的2倍，德莎® 4313具有短期抗震能力。这款纸基包装胶带适用于不同纸板。抗张强度高、产品保持力强、可保证稳定的封装。此款胶带可用于手动或者自动胶带分割器，可印刷。颜色可选：棕色。

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 特点

- For light to medium weight packages
- Robust specialty paper gives enhanced tear resistance
- High tack adhesive enables a fast closing process
- Suitable for automated application
- Very good printability

### 应用

- 德莎® 4313是一款环保封箱胶带
- 此款胶带适合中量级和轻量级纸箱封装
- 此款胶带可用于手动或者自动胶带分装工具
- 可印刷

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 纸    | • 总厚度 | 107 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 |       |        |

### 产品系列

- Available colors                      棕色, 白色

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa® 4313 PV0

## 产品信息

### 属性/性能值

• 断裂延展率	6 %	• 低噪声解卷	是
• 抗张强度	60 N/cm	• 可手撕性	非常好
• Packaging Weight	Up to 15 kg	• 自动化应用	是

### 粘接力值

• 钢表面粘接强度	7.5 N/cm
-----------	----------

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>