



# tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus



## 产品信息

### 多功能飞接胶带

### 产品描述

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus是一体型飞接双面胶带，由平整的黑色纸质基材与改性丙烯酸胶粘剂组成。

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus的特性：

- 卓越的初粘力
- 耐候的接触型胶粘剂
- 出色的耐温及抗剪切性
- 对涂布与未涂布的纸张表面均具有最佳粘接力
- 接头厚度薄
- 基材可印刷、可涂布
- 基材柔韧，应用顺畅、便捷

创新型胶带成分提供下列功能：

- 可分割的离型纸确保纸卷表层纸张的安全固定；
- 具有极高初粘性的胶粘剂配方确保新卷和旧卷换卷飞接时能够充分粘接；
- 纸基背面的裂线设计能确保新卷表层纸张能够顺利打开，不影响印刷工序。

颜色：橙色

### 应用

tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus 特别适用于：

- 凹版印刷的飞接应用
- 在宽幅及皮带驱动卷筒台的应用
- 低品质纸张

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |       |        |      |    |
|-------|--------|------|----|
| • 基材  | 平板纸    | • 颜色 | 橙色 |
| • 总厚度 | 100 µm |      |    |

### 属性/性能值

- |         |         |                    |           |
|---------|---------|--------------------|-----------|
| • 断裂延展率 | 6 %     | • 保存期限 (封装) < 25°C | 18 months |
| • 抗张强度  | 30 N/cm |                    |           |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51680>



# tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51680>