



tesa® 66704

产品信息



EPDM rubber closed cell single sided foam tape 4.8mm thick (black)

产品描述

tesa® 66704 is a single sided closed-cell EPDM foam tape with an acrylic adhesive on one side.

特点

- Non-staining, non-corrosive, non-conductive foam
- Flame retardant to FMVSS 302
- Will not contaminate drinking water*
- REACH & RoHs compliant
- Plastic compatible

应用

- Sealing cladding joints
- Sealing for water tanks
- Sealing electrical enclosures and switch cabinets
- Sealing interior and exterior lighting
- Sealing industrial access doors and hatches
- Sealing domestic and commercial glazing systems
- Sealing externally mounted air conditioning equipment
- Gaskets and vibration dampening for automotive & transport applications

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|----------|-------|---------|
| • 基材 | EPDM橡胶泡棉 | • 总厚度 | 4800 μm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | • 颜色 | 黑色 |

属性/性能值

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------|
| • 断裂延展率 | 55 % | • 最高耐受温度 | 115 °C |
| • 抗张强度 | 13 N/cm | • 肖氏硬度00 | 32 STK |
| • 导热率 z方向 | 0.04 W/mK | • 防水 | 非常好 |
| • 最低耐受温度 | -40 °C | | |

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66704>



tesa® 66704

产品信息

附加信息

*EPDM foam backing complies with product extraction limits according to FDA 21CFR 177.2600 (distilled water)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66704>