



# tesa® 4713 Paper Standard



## 产品信息

tesa® 4713 包装胶带——源自可靠的森林资源的纸张

## 产品描述

tesa® 4713 是一款通用型包装胶带，此款胶带基材为褶皱纸，胶黏剂为天然橡胶。tesa® 4713的纸基材采用来自经认证的森林和其他受管控来源的纸张制成。天然橡胶胶黏剂对多种表面都具有良好的附着力和粘性。

## 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 特点

- 纸质基材由经认证的森林及其他受管控来源的纸张制成
- 其天然橡胶胶黏剂在多种表面均有良好的粘性和性能表现

## 应用

- 纸箱封箱
- 适合轻量级产品包装
- 纸板上粘接力良好
- 可印刷
- 可用于手动或者自动胶带分装工具
- 回收友好型胶带，通过了INGEDE 12 (国际脱墨工业协会测试) 方法测试

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 纸    | • 总厚度 | 125 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 |       |        |

## 产品系列

- |        |    |
|--------|----|
| • 可选颜色 | 白色 |
|--------|----|

## 属性/性能值

- |         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| • 断裂延展率 | 8 %     | • 手动应用  | 是 |
| • 抗张强度  | 30 N/cm | • 自动化应用 | 是 |
| • 可手撕性  | 非常好     |         |   |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04713>



# tesa® 4713 Paper Standard

## 产品信息

### 粘接至

- 钢表面粘接强度 2.8 N/cm

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04713>