



tesa® 53315

产品信息



中强度单向纤维胶带

产品描述

tesa® 53315 是一种以中等强度聚酯为基材并用玻璃纤维加强的纤维胶带。具有高初粘性和高抗剪切胶粘剂组成。它具有优异的耐老化性能，可确保从大多数基材上移除时无残胶，并且不会对被粘表面造成影响。

应用

- 商业和家用电器的安全运输固定
- 用于搬运家具时的固定和加固
- 金属卷料末端封尾
- 捆扎中等重量的物品，例如：塑料管子，地板材料等等

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------------|-------|--------|
| • 基材 | 玻璃纤维/PET薄膜 | • 总厚度 | 140 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------|----------|----------|---|
| • 抗张强度 | 380 N/cm | • 移除后无残胶 | 是 |
|--------|----------|----------|---|

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 7 N/cm |
|-----------|--------|

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53315>