



tesa® 52332

产品信息



贴版胶带，用于瓦楞纸箱后印

产品描述

tesa® 52332特别为贴版应用而设计，尤其是要求高粘接力及永久性的贴版。适用于瓦楞纸箱后印中，贴在聚酯薄膜上，并垂直放置的版材。此款胶带抗老化，具有的凹凸PP薄膜离型纸阻止贴版过程中气泡的产生。

应用

tesa® 52332特别为贴版应用而设计，尤其是永久性的贴版。适用于瓦楞纸箱后印。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------------|---------|-----|
| • 基材 | 软质PVC (聚氯乙烯) | • 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | | |

属性/性能值

- | | |
|--------|-----|
| • 厚度类别 | 300 |
|--------|-----|

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52332>