



# tesa® 64432

## 产品信息



### 高品质平整的纸基材拼接胶带

#### 产品描述

tesa® 64432是一款单面胶带，由平整的纸基材与粘性非常强的天然橡胶胶粘剂组成。由于基材坚韧耐用性，该款胶带可适用于多种应用，如拼接，低、中等级喷砂遮蔽，传动带等等。

优秀的可见蓝色方便识别接头。耐温性使其在较高温度下也能适用。

#### 产品特点：

- 高初粘力可瞬间粘接
- 对纸板和类似材料有高粘接力
- 高剪切力且耐高温，适用于拼接和PE涂层
- 蓝色方便识别接头
- 解卷力小，易于使用

#### 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### 应用

- 液态包装行业PE淋膜线和印刷线上的接卷
- 用于低、中等程度喷砂遮蔽的基本材料
- 室内镜面保护，防碎裂

#### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 平板纸  | • 总厚度 | 300 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 |       |        |

#### 属性/性能值

- |         |          |             |        |
|---------|----------|-------------|--------|
| • 断裂延展率 | 7 %      | • 可手撕性      | 好      |
| • 抗张强度  | 106 N/cm | • 耐温 (60分钟) | 100 °C |

#### 粘接至

- |           |        |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 7 N/cm |
|-----------|--------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64432>



# tesa® 64432

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64432>