



tesa® 4169

产品信息



地面标识胶带

产品描述

tesaflex® 4169 PV3是PVC基材的地标胶带，其厚基材可以承受高机械应力，含有水性丙烯酸胶水。适合永久性地标应用。

应用

- 标记工作区，例如在工厂和仓库。
- 标记运输工具工作区：如运输机器人。
- 标记办公室区域，医院，展览会的停车位和通道标记。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|----------------|-------|--------|
| • 基材 | 软质PVC (聚氯乙烯) | • 总厚度 | 187 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | | |

属性/性能值

- | | |
|--------|-----------|
| • 抗张强度 | 42.5 N/cm |
|--------|-----------|

附加信息

tesaflex® 4169 PV3独特的颜色符合RAL 色彩体系

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04169>