



tesa® 51904

产品信息



双面胶带

产品描述

tesa® 51904拥有可手撕的离型纸和基材，方便快速操作，无需额外工具。其粉红色胶水能够在正反两面都检测到拼接处，同时具有高初粘力，能够使材料迅速粘接，即使是非极性材料如PE, PP的表面也粘接牢固。

应用

- 飞接
- 管芯起卷

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 无纺布 | • 总厚度 | 110 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51904>