



tesa® 60760

产品信息



地面商标胶带

产品描述

tesaflex®60760是一款以结实柔软的PVC为基材，使用强劲的改性天然橡胶胶黏剂，可粘接于不同表面的胶带。tesaflex®60760甚至可以手撕。

特点

- 颜色组合符合法律规定的安全规范
- tesa®60760 具有灵活背衬，应对曲线表面
- 用于地板标记应用的耐用坚固背衬；可手撕
- 根据其颜色，地板标记带可以明确地用作警示带
- 改性天然橡胶粘合剂对各种表面具有良好的粘附性
- 由于背衬的高度灵活性，它也可以用于粗糙表面，也适用于弯曲应用

应用

tesaflex®60760尤其适用于可移动或静态物体的临时性的和低有害方面的警示和商标。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材 | 软质PVC (聚氯乙 | • 总厚度 | 150 µm |
| • 胶粘剂类型 | 烯)
天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|-----------|-----|
| • 断裂延展率 | 220 % | • 适用于粗糙表面 | 非常好 |
| • 抗张强度 | 33 N/cm | | |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 2 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 60760

产品信息

附加信息

tesaflex®60760有两种符合安全规范的鲜明颜色可选。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60760>