



tesa® 4316 PV3



产品信息

用于喷漆遮蔽的细皱纹纸胶带

产品描述

tesa® 4316细皱纹纸胶带薄且柔软，适用于各种通用的喷漆遮蔽应用，同时也适用于100°C高温下的烘干应用。

特点

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

应用

产品耐湿磨，涂料或油漆能很好地附着于基材表面。
适用于喷漆金属，橡胶，玻璃和镀铬部件表面。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|------------|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • 生物基(按重量) | 54 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 总厚度 | 140 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|-------------|--------|
| • 断裂延展率 | 10 % | • 易于移除 | 是 |
| • 抗张强度 | 38 N/cm | • 耐温 (30分钟) | 100 °C |
| • 可手撕性 | 非常好 | | |

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.4 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4316 PV3

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04316>