



tesa® 4954

产品信息



通用双面胶带

产品描述

tesa® 4954 具有:

- 极佳的抗剪切力
- 优秀的初粘力
- 涂硅皱纹离型纸

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|---------|----|
| • 基材 | 织物 | • 颜色 | 白色 |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 离型纸颜色 | 白色 |
| • 离型纸类型 | 皱纹纸 | | |

属性/性能值

- | | |
|---------|------|
| • 断裂延展率 | 10 % |
|---------|------|

粘接至

- | | |
|----------------|----------|
| • 钢表面粘接强度 (初始) | 5.2 N/cm |
|----------------|----------|

附加信息

生产过程中粘接铝材、皮革和PVC

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04954>