



# tesa® 4200

## 产品信息



## 红色硅胶PET基材双面胶带

### 产品描述

tesa® 4200是一款专为有耐温要求和在低表面能基材上有高粘接力的应用设计的高性能接纸胶带。

### 特点

\*该产品配有双面氟硅涂层PET离型纸，方便应用。

### 应用

- 不停机接卷
- 静态接纸
- 自动起卷

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |               |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材    | PET ( 聚酯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 90 µm |
| • 胶粘剂类型 | 硅胶            | • 颜色  | 红色    |

### 属性/性能值

- |         |       |
|---------|-------|
| • 断裂延展率 | 110 % |
|---------|-------|

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04200>