




tesa® 77010

产品信息



100µm白色高抗震高初粘拉伸移除双面胶带

产品描述

tesa® 77010是一款拉伸可移除胶带，采用特殊的可拉伸基材和高抗震胶粘剂。

特点

- 厚度：100µm
- 出色的抗震性能
- 高初粘力
- 粘接强度非常高
- 抗撕裂性高
- 可通过拉伸胶粘剂轻松移除
- 即使在长时间粘接后，也可移除胶带
- 移除无残胶
- IPX8

应用

- 电池固定
- 电子设备中零部件的永久固定，可在维修或回收时方便拆除零件
- 零部件的临时固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	stretchable specialty	• 总厚度	100 µm
• 胶粘剂类型	特殊	• 颜色	白色
• 离型纸类型	PET (聚酯)	• 离型纸颜色	透明

属性/性能值

• 14天后可移除 (23°C)	非常好	• 短期耐高温性	90 °C
• 23°C静态抗剪切力	非常好	• 长期耐高温性	60 °C
• 40°C静态抗剪切力	非常好		

粘接力值

• 铝表面粘接强度 (初始)	9 N/cm	• PE表面粘接强度 (初始)	7 N/cm
• 铝表面粘接强度 (14天后)	10 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	8 N/cm
• 镁表面粘接强度(初始)	8 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	10 N/cm
• 镁表面粘接强度(14天后)	9 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	10 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=77010>



tesa® 77010

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=77010>