



# tesa® 51194

## 产品信息

### 产品描述

tesa® 51194 是一款双面胶带。它由可分裂的纸基材、改性合成橡胶及PET薄膜离型纸构成。

具备以下特性：

- 特殊的可分裂基材，打开后不留残胶
- 分裂力特别适合高克重的纸和纸板
- 分裂力的误差极低
- 即使对PE及PP涂层表面，也具有卓越的粘接力
- 高初粘力

颜色：粉色

### 应用

tesa® 51194专为造纸与液体包装纸行业的起卷及封尾应用而设计。它特别适用于PE及PP涂层表面，高克重的纸和纸板。

- 起卷：可与自动分配工具相配
- 封尾：可分裂的基材适用于（半）自动料卷打开

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| • 基材    | 离型纸  | • 离型纸类型 | PET（聚酯）薄膜 |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 总厚度   | 170 μm    |

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51194>