



tesa® 50020 Basic

产品信息

基本TPP加强筋胶带

产品描述

tesa® 50020 Basic是一款透明的TPP材料胶带，配有天然橡胶胶系。

tesa® 50020 Basic同时具有出色的抗张强度和低拉伸长度，并且帖服性极好。

本品及其推荐使用在一般的加强应用上。

如一般的瓦楞纸箱或硬纸板箱加固，包括各种箱面提手在箱体内外的加强固定。

应用

瓦楞纸或硬板纸表面的一般加固应用，包括各种箱面提手在箱体内外的加强固定（胶带颜色透明）

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构


- | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|
| • 基材 | MOPP（单向聚丙烯） | • 总厚度 | 72 μm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|-----------|---|
| • 断裂延展率 | 40 % | • 能被切割/穿孔 | 不 |
| • 抗张强度 | 180 N/cm | | |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 3 N/cm |
|-----------|--------|





tesa® 50020 Basic

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50020>