



tesa® 64283 EU PV11



产品信息

无残留捆扎胶带

产品描述

tesa® 64283是拉伸过的聚丙烯 (TPP) 捆扎胶带，使用合成橡胶为胶黏剂。

tesa® 64283表面不易被污染，且可有效防止胶转移。

特点

- 无溶剂胶粘剂
- 在粗糙表面具有高粘接性
- 低延展率
- 良好的加工性
- 与 PV10 相比，在粗糙表面的粘附性更好

应用

家电、办公用品、家具行业中的封箱、支持、安全固定等应用

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|
| • 基材 | MOPP (单向聚丙烯) | • 总厚度 | 85 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 颜色 | 蓝色 |

产品系列

- | | |
|--------|------------|
| • 可选颜色 | light blue |
|--------|------------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|----------|---|
| • 断裂延展率 | 35 % | • 不变色 | 是 |
| • 抗张强度 | 190 N/cm | • 移除后无残胶 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 6 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 64283 EU PV11

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64283>