




tesa® 60412 70% PCR PET CST



产品信息

再生PET包装胶带

产品描述

德莎® 60412是一款通用型包装胶带，其70%的基材来自于再生PET并使用水溶性丙烯酸胶粘剂。德莎®60412具备强韧且耐磨的基材，结合压敏胶粘剂，满足轻量和中量级包装需求（至多30kg）。同时也能满足静音解卷及印刷需求。

特点

- 基材使用70%消费后循环再利用材料
- 强度高，耐撕裂和抗穿刺的PET基材
- 多功能水性丙烯酸胶黏剂
- 静音解卷

应用

- 封装纸箱
- 满足轻量和中量级包装需求（至多30kg）
- 表现出优秀的粘接力
- 可用于手动或者自动胶带分装工具
- 可印刷

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------------|------------|---------|-------|
| • 基材 | PET (聚酯) | • 胶粘剂类型 | 水性丙烯酸 |
| • 生物基(生物碳) | 90 % | • 总厚度 | 56 μm |

产品系列

- 可选颜色 白色, 棕色, 透明

属性/性能值

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| • 断裂延展率 | 130 % | • 可手撕性 | 差 |
| • 抗张强度 | 60 N/cm | • 抗撕裂 | 是 |
| • Packaging Weight | Up to 30 kg | • 粘接强度 | Standard adhesion |
| • Silent unwinding | 是 | • 自动化应用 | 不 |
| • Suitable for deep freezing | 是 | • 适用表面 | 纸板 |
| • Transport Information | Temperature 0-70°C | • 防潮 | 是 |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

70% PCR PET CST

产品信息

粘接力值

- 钢表面粘接强度 3 N/cm

证书

可持续发展相关证书

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60412>