



# tesa® 50400

## 产品信息



350µm双面黑色无纺布胶带

### 产品描述

tesa® 50400是一款350µm双面黑色无纺布胶带，应用于汽车内饰粘接，例如车顶内线束的固定等。由于其低VOC特性，满足汽车内饰材料标准。

### 特点

- 满足VDA278低VOC，探测不到有害物质
- 高粘接力
- 高初始剥离力
- 适合于汽车内部常见不规则、粗糙和条件苛刻的表面
- 高剪切力
- 可手撕
- 可配合自动的胶带分配器使用

### 应用

tesa® 50400 适用于线束固定和线束捆扎，可确保扁平圆形线束的快速安全固定。为了确保尽可能高的性能，我们的目标是充分了解您的应用（包括所涉及的基材），以便提供正确的产品推荐。

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |             |         |        |
|---------|-------------|---------|--------|
| • 基材    | PET（聚酯）/无纺布 | • 颜色    | 黑色     |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸         | • 离型纸颜色 | 透明     |
| • 离型纸类型 | PET（聚酯）     | • 胶带厚度  | 350 µm |

### 属性/性能值

- |           |          |           |     |
|-----------|----------|-----------|-----|
| • 断裂延展率   | 35 %     | • 服帖性     | 非常好 |
| • 抗张强度    | 8.5 N/cm | • 适用于粗糙表面 | 是   |
| • 低挥发性有机物 | 是        | • 静态抗剪切力  | 非常好 |
| • 初粘力     | 非常好      |           |     |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50400>



# tesa® 50400

## 产品信息

### 储存条件

#### 储存条件

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

The optimum storage conditions are 23°C and 50% relative humidity.

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50400>