



tesa® 4687 4687

产品信息

布基胶带

产品描述

tesa® 4687 是一款由布基载体和橡胶体系组成的压敏胶带，可用于修补、拼接、捆扎和遮蔽等多种应用。

特性:

- 在粗糙和光滑表面均有良好的粘接度
- 室外耐候性长达一周
- 易解卷，易移除，方便操作

应用

- 喷砂过程中表面遮蔽
- 表面保护
- 电线捆扎
- 临时固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PE (聚乙烯) 挤压织物	• 总厚度	260 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 胶带厚度	_NULL µm

属性/性能值

• 断裂延展率	20 %	• 笔直的撕拉边缘	普通
• 抗张强度	55 N/cm	• 网孔	55 count per square cm
• 可手撕性	好	• 耐温性 (暴露后30分钟从铝板移除)	80 °C
• 最低应用温度	0 °C	• 耐磨	好
• 最高操作温度	60 °C	• 防水	好

粘接至

• 钢表面粘接强度	4 N/cm
-----------	--------





tesa® 4687 4687

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04687>